

## Línea Comercial



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**  
Fácil de operar, ideal para distintos productos, además de optimizar y reducir tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**  
Cuenta con 2 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.
- ✓ **HIGIENE POR NATURALEZA**  
Piso y Mostrador en Acero Inoxidable que evitan la acumulación de bacterias.
- ✓ **DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA.**  
Equipada con ruedas para un desplazamiento más sencillo.
- ✓ **PRODUCTOS SIEMPRE FRESCOS.**  
Sistema de refrigeración por gravedad, ideal para pasteles y postres.
- ✓ **LA MEJOR PRESENTACIÓN.**  
Tiras LED de luz blanca en todo el marco del vidrio frontal que ayudan a la mejor presentación de tus productos.
- ✓ **MAYOR CAPACIDAD**  
Re diseñamos el interior de nuestras vitrinas, ofreciendo mayor capacidad de exhibición.
- ✓ **INNOVANDO EN DESEMPEÑO**  
Ahora equipadas con gas refrigerante R-290, obteniendo un ahorro de energía fomentando el cuidado del planeta.

### CERTIFICACIONES



Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero  
Inoxidable

\*Imágenes con fines ilustrativos  
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores

Alto	1180 mm (46.45")
Ancho	1015 mm (39.96")
Profundo	920 mm (36.22")

#### Dimensiones interiores

Alto	830 mm (32.67")
Ancho	934 mm (36.77")
Profundo	732 mm (28.81")

#### Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	293 L (10.34 ft³)
---------------------	-------------------

#### Materiales

Puertas abatibles	1 (Vidrio)
Charolas	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones de la charola superior	Ancho: 833.49 mm (32.81") Profundo: 479.10 mm (18.86")
Dimensiones de la charola inferior	Ancho: 833.49 mm (32.81") Profundo: 579.11 mm (22.80")

#### Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	4.46 kW / 24 H
Amperaje	2.8 A

#### Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.075 Kg
Potencia de compresor	1/3 HP
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Cut In	4°
Cut Out	2°

#### Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

#### Datos logísticos

Cargas de remolques	48': 26 pzas. 53': 30 pzas.
Peso neto	124 kg. (273 lb)
Peso de embalaje	156 kg. (343.9 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto 1325 mm (52.16") Ancho 1200 mm (47.25") Profundo 1054 mm (41.49")

\*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panorámico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Ruedas de uso rudo
- G. Puerta de servicio

