

PERCOLADORAS MANUALES Modelos: 12-12. E/G, 20-20 E/G



* Modelo a gas



* Modelo eléctrico

- » Disponibles en sistema eléctrico y a gas.
- » Tanque envolvente, tanques para café, tapas y porta filtros, hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Llaves de salida de café o agua en latón cromado y manijas de baquelita de dos posiciones a prueba de goteo.
- » Llaves de entrada de agua en latón cromado y perillas de baquelita.
- » Indicadores de nivel de agua o café.
- » Termómetro indicador de temperatura.
- » Sistemas de calentamiento a gas L.P. 11-13 *Lb/Pulg²*
- » Válvula pilostática para mayor seguridad de equipos a gas.
- » Termostato para regulación de temperatura.
- » Sistema de conservación de temperatura eléctrica y/o a gas (80-90^a C).
- » Sistema de calentamiento con resistencias de inmersión en modelos eléctricos.

MODELO	PESO	ALTO	FONDO	ANCHO	CAPACIDAD		CAP. TANQUE ENVOLVENTE	TIEMPO PREP.	ELÉCTRICAS		
					Lts.	Tzas.			Resist.	Consumo	Voltaje
12-12 E	31 kg	88.0 cm	44.0 cm	62.0 cm	24	144	51 L	70 min.	2x1700 W	26.5 A	127 V
12-12 G	31 kg	88.0 cm	44.0 cm	62.0 cm	24	144	51 L	150 min.	N/A	N/A	N/A
20-20 E	36 kg	93.0 cm	44.0 cm	70.0 cm	40	240	68 L	70 min.	2x2200 W	34.5 A	127 V
20-20 G	36 kg	93.0 cm	44.0 cm	70.0 cm	40	240	68 L	240 min.	N/A	N/A	N/A