

**MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 L  
MODELO UC-72F-3**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

- FABRICADO EN ACERO 201 INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
- 3 PARRILLAS INTERIORES.
- DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE.
- CAPACIDAD DE 530 Litros (18.7 ft<sup>3</sup>)
- COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO.
- CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.
- DESHIELO AUTOMÁTICO.
- TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C.
- VOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.
- CONSUMO DE ENERGÍA: 430 W
- PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C.
- COMPRESOR: EMBRACO /SECOP



**RECOMENDACIONES DE USO** 

- COLOCA EL CONGELADOR EN UN ÁREA FRESCA Y BIEN VENTILADA, ALEJADA DE FUENTES DE CALOR DIRECTO, Y ASEGÚRATE DE QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SUPERE LOS 32°C.
- AJUSTA LA TEMPERATURA ENTRE -18°C Y -22°C SEGÚN LO NECESITES Y EVITA SOBRECARGARLO PARA PERMITIR UNA ADECUADA CIRCULACIÓN DE AIRE.
- VERIFICA QUE LAS PUERTAS ESTÉN COMPLETAMENTE CERRADAS Y ASEGÚRATE DE QUE EL ÁREA DEL COMPRESOR ESTÉ LIBRE DE OBSTRUCCIONES.
- REALIZA REVISIONES PERIÓDICAS DEL SISTEMA DE DESHIELO AUTOMÁTICO, LAS PARRILLAS INTERIORES Y EL CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL.
- CONÉCTALO A UNA FUENTE DE 110 V / 60 HZ Y UTILIZA EL REFRIGERANTE R290 EN UN ESPACIO VENTILADO PARA UN RENDIMIENTO EFICIENTE Y SEGURO.

**¡EFICIENCIA Y CONSERVACIÓN DE CALIDAD EN CADA USO!**



**CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**



**PAGINA WEB**