



XADA-1011-GXRS-NP.0

English	Technical data
01 Power	1.5 kW 5118 BTU/h
02 Frequency	60 Hz
03 Gas nominal heat input	25 kW 85300 BTU/h
07 Voltage Power cable section Circuit breaker	120V ~1PH+PE 3 x AWG 14 Recommended size - Observe local ordinances 20 A I1 16 A In 16 A
08 Cable Plug El. Conn. mode	✓ X Cord Connected
09 RCD / GFCI	F
11 Water pressure	150-1000 kPa 22-145 psi
12 Water max. consumption (steam)	49 l/h @ 130 kPa 12.94 gal/h @ 19 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	606 x 385 x 780 mm 23-7/8" x 15-3/16" x 30-11/16"
14 Max. food load	45 kg 99 lbs
15 Max. temperature	300 °C 572 °F
16 IP protection class	X5
17 Data connection	Wifi 2,4 GHz, Wifi 5 GHz
18 Communication protocol	WPA - Personal, WPA 2 - Personal

Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.




Italiano	Espanol
01 Potenza	01 Potencia
02 Frequenza	02 Frecuencia
03 Potenza termica nominale gas	03 Potencia térmica nominal de gas
07 Tensione Sezione cavi alimentazione Magnetotermico	07 Voltaje Sección del cable de alimentación Disyuntor
08 Cavo Spina Modalità connessione elettrica	08 Cable Enchufe Modo de conexión eléctrica
09 RCD / GFCI	09 RCD / GFCI
11 Pressione acqua	11 Presión del agua
12 Consumo max acqua (vapore)	12 Consumo máximo de agua (vapor)
13 Dimensioni camera cottura (l x p x h)	13 Dimensión de la cavidad (w x d x h)
14 Max. peso pieno carico	14 Carga máxima de alimentos
15 Temperatura max.	15 Temperatura máxima
16 Grado protezione IP	16 Grado de protección IP
17 Data connection	17 Data connection
18 Protocollo di comunicazione	18 Protocolo de comunicación

Français	Deutsch
01 Puissance électrique	01 Elektrische Leistung
02 Fréquence	02 Frequenz
03 Puissance calorifique nominale du gaz	03 Nennwärmeleistung Gas
07 Tension Section câbles d'alimentation Disjoncteur	07 Spannung Stromkabel Teil Sicherung
08 Câble Prise Branchement électrique	08 Leitung Stecker Elektrischer Verbindungsmodus
09 RCD / GFCI	09 RCD / GFCI
11 Pression de l'eau	11 Wasserdruck
12 Consommation max. d'eau (vapeur)	12 Maximaler Wasserverbrauch bei Dampfbetrieb
13 Dimension de la cavité (l x p x h)	13 Abmessungen des Hohlraums (B x T x H)
14 Charge max. des aliments	14 Maximale Beladungskapazität
15 Température max.	15 Maximale Temperatur
16 Niveau de protection IP	16 IP-Schutzart
17 Data connection	17 Data connection
18 Protocole de communication	18 Kommunikations-Protokoll


Русский	中文
01 Мощность	01 功率
02 Частота	02 频率
03 Номинальная газовая потребляемая мощность	03 燃气额定热输入
07 Напряжение Сечение силового кабеля Токовый автомат	07 电压 电源电缆截面 断路器
08 Кабель Вилка вид электрического соединения	08 电缆和插头 电气连接方式
09 RCD / GFCI	09 RCD / GFCI
11 Давление воды	11 水压
12 Максимальное потребление воды (пар)	12 最大水消耗 (蒸汽)
13 Габариты камеры (ш x г x в)	13 腔室尺寸 (宽 x 深 x 高)
14 Максимальная загрузка	14 最大食物负荷
15 Максимальная температура	15 最高温度
16 Класс защиты IP	16 IP保护等级
17 Data connection	17 Data connection
18 Протокол передачи данных	18 通讯协议


Português
01 Potência
02 Frequência
03 Potência térmica nominal gas
07 Tensão Seção de cabos de alimentação Disjuntor
08 Cabo Plugue Modo de Conexão Elétrica
09 RCD / GFCI
11 Pressão da água
12 Max. consumo de água (vapor)
13 Dimensão de cavidade (c x l x a)
14 Max. capacidade de alimento
15 Max. temperatura
16 Grau de proteção IP
17 Data connection
18 Protocolo de comunicação





	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
08	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
09	Gas connection	Allacciamento gas	Conexión de gas	Raccordement au gaz	Gasanschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
30	Combustion fumes	Fumi di combustione	Gases de combustión	Fumées de combustion	Abgasse
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass

	Русский	中文	Português
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica
08	Подключение к воде	水连接	Conexão hídrica
09	Подключение к газу	燃气连接	Conexão gás
11	Выход воды	排水	Saída de água
12	Выход газов	排烟	Saída de fumaça
13	Подключение аксессуаров	配件连接	Conexão de acessórios
30	Продукты горения	燃烧烟雾	Fumaça de combustão
31	Воздухозаборник	空气入口	Entrada de ar









	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	SL2	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	SL3	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	SL4	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE				
B	SL10	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET				
	DET	POMPA 24Vdc	PUMP 24Vdc	POMPE 24Vdc	BOMBA 24Vdc	PUMPE 24Vdc				
	DRY	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc	DRY MAXY 24Vdc				
	EAS EL1, EV1, EV2	ELETTROVALVOLA ACQUA 24Vdc	WATER SOLENOID VALVE 24Vdc	ELECTROVANNE EAU 24Vdc	ELECTROVALVULA 24Vdc	ELEKTROVENTIL 24Vdc				
	SL5	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	Y3, Y4	SONDA CONDUCIMETRO	CONDUCTIVITY PROBE	SONDE DE CONDUCTIVITE	SONDA DE CONDUCTIVIDAD	LEITFÄHIGKEITSSONDE				
	Y5	SONDA TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE	SONDA TEMPERATURA	TEMPERATURFÜHLER				
	B1, B2	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFÜHLER				
C	B3	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFÜHLER				
	E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12Vdc	COOLING FAN 12Vdc	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12Vdc	TURBINA DE REFRIGERACION 12Vdc	LÜFTER 12Vdc				
	FU1	FUSIBILE	FUSE	FUSE	FUSIBLE	FUSE				
	H1, H2, H3	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG				
	M1, M2, M3	MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	MOTOR				
	M4, M5	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12Vdc	COOLING FAN 12Vdc	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12Vdc	TURBINA DE REFRIGERACION 12Vdc	LÜFTER 12Vdc				
	S1	MICRO INTERRUPTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TÜRKONTAKTSCHALTER				
	SL7	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
D	SL8	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROL	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE				
	SL9	ALTOPARLANTE	SPEAKER	CONFERENCEUR	ALTAVOZ	LAUTSPRECHER				
	SL11, SL12, SL13	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSENSOR				
	SL14, SL15	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	T1, T2	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRASFORMADOR D'IGNICION	ZÜNDTRASFORMATOR				
	TR1	AUTOTRASFORMATORE	AUTOTRANSFORMER	AUTOTRANSFORMATEUR	AUTOTRANSFORMADOR	SPARTTRAFO				
	WDP, WRP	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE				
E		SENSORE LIVELLO	WATER LEVEL	CAPTEUR DE NIVEAU	SENSORE DE NIVEL	FÜLLSTANDSENSOR				
F										

TAB100112A										
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood										
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [BTU/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]	 Throttle [turns from closed position]	 Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)	Gas fumes test 2 (MIN)
XADA-0611-GXxS XADA-0611-NXxS	GN1/1	NG	15	51182.13	5 - 40 mbar	-	11	-	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]
		LPG	15	51182.13	5 - 40 mbar	5,5	8	-3	CO2 [% v/v] 11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]
XADA-1011-GXxS XADA-1011-NXxS	GN1/1	NG	25	85303.55	5 - 40 mbar	-	10	-	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]
		LPG	25	85303.55	5 - 40 mbar	5,5	7,75	-2,25	CO2 [% v/v] 11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]
XADA-06FS-GXxS XADA-06FS-NXxS XALA-06FS-GXxS-AL XALA-06FS-NXxS-AL	18"x 26"	NG	27	92127.83	5 - 40 mbar	-	10,5	-	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]
		LPG	27	92127.83	5 - 40 mbar	5,5	8,5	-2	CO2 [% v/v] 11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]
XADA-10FS-GXxS XADA-10FS-NXxS XALA-10FS-GXxS-AL XALA-10FS-NXxS-AL	18"x 26"	NG	40	136485.68	5 - 40 mbar	-	10,5	-	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 8,50 ≤ CO2 ≤ 9,90 CO [ppm] CO [ppm]
		LPG	40	136485.68	5 - 40 mbar	5,5	8	-2,5	CO2 [% v/v] 11,00 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]	CO2 [% v/v] 9,30 ≤ CO2 ≤ 12,50 CO [ppm] CO [ppm]