

Serie STILO / Stilo MS

Magister
Sistema Caffè



Descripción y ficha técnica

Cafetera semiautomática de erogación continua.

Disponibile en los modelos MS60 1 grupo, MS70 2 grupos compacta, MS100 2, 3, 4 grupos.

- Carroceria en acero inox AISI
- Bombeador volumétrico incorporado con by-pass balanceado
- Autonivel electrónico de serie
- Mando erogación café con pulsante
- Salida agua caliente con mando mediante pulsante
- Termóstato de seguridad parte eléctrica

Opcionales bajo pedido:

- Infusor en el grupo erogador
- Calientatazas (modelos 70 y 100)
- Mezclador agua caliente (modelos 70 y 100)
- Kit gas (modelos 100)
- Adaptador para cápsulas en papel y plástico fácilmente intercambiable para aplicar en el normal grupo erogador
- Versión rebajada para el empleo de vasos de hasta 135 mm. de altura
- Capuchinador o montaleche manual

Modelo	STILO MS 60	STILO MS 70	STILO MS 100	STILO MS 100
Versión	1 GRUPO	2 GRUPOS	2 GRUPOS	3 GRUPOS
Dimensión mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Capacidad caldera	4 lt.	4,9 lt.	11 lt.	17 lt.
Salida vapor	1	1	2	2
Potencia	1600 watt	2700 watt	2700/4500 watt	4500/5400 watt
Alimentación eléctrica	220/240V monofase, 110V monofase (1.200W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase
Calentamiento a gas	/	/	opcional	opcional
Mezclador	/	opcional	opcional	opcional
Calientatazas	/	opcional	opcional	opcional
Peso	47 kg	60 kg	68 kg	83 kg
Colores				